



Nom de compagnie \_\_\_\_\_

Nom du représentant \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

No. d'ordre \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

SÉRIE 16-SGX1  
(Unité murale)  
Qté. \_\_\_\_\_

SÉRIE 16-SGX2  
(Unité murale)  
Qté. \_\_\_\_\_

SÉRIE 16-SGX2-R  
(Boutons paliers  
et console)  
Qté. \_\_\_\_\_

SÉRIE 16-SGX3  
(Unité murale)  
Qté. \_\_\_\_\_

SÉRIE 16-SGX3-A  
(Unité murale)  
Qté. \_\_\_\_\_

COULEUR  
D'AFFICHAGE

Couleur Qté.

ROUGE  \_\_\_\_\_

VERT  \_\_\_\_\_

CODE:

Binaire  Inversé

Standard (1 signal / plancher)

Dizaines & Unités

Autre (specifiez) \_\_\_\_\_

CONTRÔLEUR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SORTIES À RELAIS

" SOLID STATE "

CHOIX DE FLÈCHES:

A  ^  D

B  standard 60 mm.

C

HORS SERVICE XX

VOLTAGE:

12v.  24v.  48v.  120v.  Autres \_\_\_\_\_

VOLTAGE CA  VOLTAGE CD COM +  VOLTAGE CD COM -

VITESSE

- QUE 500 PM

+ QUE 500 PM

LONGUEUR DU CÂBLE PLAT (Série 16-SGX2-R) \_\_\_\_\_ ( si non spécifié, livré avec câble de 36 po.)

QUANTITÉ DE "PASSING CHIME" \_\_\_\_\_

PROGRAMMATION: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_