


FORMULAIRE DE  
COMMANDE POUR  
AFFICHEURS À  
MATRICES DE POINTS  
(VERTICAL)



Nom de compagnie \_\_\_\_\_

Nom du représentant \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

No. d'ordre \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

SÉRIE 2000 (unité murale)			
Modèle	Qté.	Rouge	Vert
2002	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SÉRIE 1250 (unité murale)			
Modèle	Qté.	Rouge	Vert
1252	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SÉRIE 125 (unité de console)			
Modèle	Qté.	Rouge	Vert
125-2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SÉRIE 70 (unité boutons p. console)			
Modèle	Qté.	Rouge	Vert
72	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VOLTAGE:  
 12v.     24v.     48v.     120v.     Autres \_\_\_\_\_  
 VOLTAGE CA     VOLTAGE CD COM +     VOLTAGE CD COM -

QUANTITÉ DE  
PASSING  
CHIME  
REQUIS \_\_\_\_\_

VITESSE  
 -QUE 500 PM   
 +QUE 500 PM

CONTRÔLEUR:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 SORTIES À RELAIS   
 "SOLID STATE"

CODE:  
 Binaire     Inversé   
 Standard (1 signal / plancher)   
 Dizaines & Unités   
 Autre (spécifiez) \_\_\_\_\_

PROGRAMMATION: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_